

XTG Synthetic Gear Oil 75W90LS

Bardahl Synthetic Gear Oil 75W90 LS is een transmissie olie speciaal voor Limited slip differentiëlen. Deze transmissie olie kan ook gebruikt worden in stuurbekrachtigingen, eindaandrijvingen, enz, wanneer de constructeur een GL-5 of Mil-L-2105 C/D type olie voorschrijft.

Bardahl XTG Synthetic Gear Oil 75W90 LS is ontwikkeld om aan de sterk groeiende eisen van moderne versnellingsbakken en transmissies te kunnen voldoen. Deze olie heeft uitzonderlijk hogedruk eigenschappen en is samengesteld uit hoogwaardige synthetische en solvent geraffineerde basisoliën in combinatie met een uitgebalanceerd additiefpakket.

Deze olie is buitengewoon goed bestand tegen hoge temperaturen, wat zorgt voor een uitstekende smering bij hoge belastingen en kritische omgevingstemperaturen. Gelijktijdig blijft deze olie ook bij zeer lage temperaturen goed vloeibaar. Deze olie zorgt voor een gemakkelijker schakelen en zorgt voor een directe smering bij zowel zeer hoge als zeer lage temperaturen.

Bardahl XTG Synthetic Gear Oil beantwoord aan de eisen die automobiel-fabrikanten van bestelwagens en trucks voorschrijven om het gehele jaar te kunnen gebruiken. Het kan gemengd worden met elke andere versnellingsbakolie (met uitzondering van automatische transmissie vloeistoffen)

Specificaties

- API GL-5
- MIL MIL-L-2105 C/MIL-L-2105 D

Analyse-gegevens

SAE - klasse	Test		Average result
	Method	Unit	75W90LS Synthetic
Viscosity; at 100°C	ASTM D445	cSt	14.5
Viscosity; 40°C	ASTM D445	cSt	87
Viscosity Index	ASTM D2270		170
Viscosity; cp at -40°C	ASTM D2983	mPa.s	140.000
Sulphated Ash;	ASTM D874	wt. %	0.1
Straight Ash		wt. %	0.1
TAN	ASTM D2869	mg KOH/g	2.3
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-42
Flashpoint	ASTM D92	°C	136
Specific Gravity at 15/15°C	ASTM D4052	g/ml	0.895

Artikelnummer 52551
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 52555
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 52582
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 52586
Inhoud 60 liter

Artikelnummer 52592
Inhoud 210 liter