

XTM Motor Oil 15W50 Multigrade Semi-Synthetic

Bardahl XTM 15W50 semi synthetic is ontwikkeld speciaal voor de smering van motorfiets motoren. Het gebruik van deze synthetische versterkte olie zorgt ervoor dat bij zeer lage en zeer hoge temperaturen er altijd een beschermende, sterke smerende film op de motoronderdelen aanwezig is. Deze olie overschrijdt de API's hoogste eisen ten aanzien van motorfietsen.

Bardahl XTM 15W50 semi synthetic wordt geformuleerd van hoogwaardige synthetische en minerale basisoliën met een evenwichtig pakket van verfijnde additieven. Deze motorolie bevat viscositeitindex verbeteraars om veilige en gemakkelijke koude weer starts mogelijke te maken en biedt volledige bescherming tijdens de motor opwarming.

Bardahl XTM 15W50 semi synthetic heeft een uitstekende bescherming tegen slijtage, roest, oxidatie, corrosie, en neerslagen in de verbrandingskamer. Deze olie zorgt voor een zeer goede smering en motorbescherming over een breed bereik van werktemperaturen en omstandigheden.

Deze olie wordt goedgekeurd voor gebruik in allerlei 4-slag motorfietsmotoren. Het overschrijdt de garantievereisten van motorfietsfabrikanten.

Specificaties

- API SL
- JASO MA /MA2

Analyse-gegevens

Test			Resultaten
ISO-klasse	Method	Unit	XTM Motor Oil 15W50 Multigrade Semi-Synthetic
Viscosity; at 100°C	ASTM D445	cst	17.8
Viscosity; at 40°C	ASTM D445	cst	138
Viscosity; cp at -20°C			3300
Viscosity Index	ASTM D2270		143
Sulphated Ash;		wt. %	0.85
TAN	ASTM D664	mg KOH/g	2.3
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.1
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-36
Flashpoint	ASTM D92	°C	237
Specific Gravity at 15/15°C	ASTM D4052	Kg/ltr	0.880
Noack Evaporation;		wt. %	11.0

Artikelnummer 55151
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 55155
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 55182
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 55186
Inhoud 60 liter



Artikelnummer 55192
Inhoud 210 liter