

FE 5W20 SYNTRONIC

Bardahl FE 5W20 Syntronic is een zeer hoogwaardige motorolie ontwikkeld voor Ford motoren met WSS-M2C-948-B specificatie. Deze motorolie is voorzien van een zeer uitgebreid additievenpakket dat zorgt voor perfecte, maximale smering en wordt het brandstofverbruik sterk verbeterd (>3%).

Toepassing

Bardahl FE 5W20 Syntronic. Het product voldoet aan de vereisten van de Ford WSS-M2C948-B-specificatie, is verplicht voor Ford EcoBoost 1,0 3-cilindermotoren en is vereist voor andere EcoBoost-benzinomotoren. Deze olie kan ook worden gebruikt wanneer de voertuigfabrikant een motorolie ACEA A1/B1 of API SN voorschrijft met SAE 5w20 viscositeit aanduiding.

Daarnaast kan deze motorolie gebruikt worden wanneer ILSAC GF-4-oliën voorgeschreven worden.

Specificaties

- API SN
- ACEA A1/B1/C5
- FORD WSS-M2C948-A/WSS-M2C948-B
- ILSAC GF-5
- JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5004

Analyse gegevens

Test			Resultaten
SAE – Klasse	Method	Unit	FE 5W20 SYNTRONIC
Viscosity; mm ² at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8
Viscosity; mm ² at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	43
Viscosity Index	ASTM D2270		161
Straight Ash			0.70
Sulfated Ash;	ASTM D874	wt.%	1.09
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Pourpoint; °C	ASTM D6892	°C	-48
Specific Gravity at 15/15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Flashpoint; COC; °C	ASTM D92	°C	210

Artikelnummer	54351
Inhoud	1 liter
Artikelnummer	54355
Inhoud	5 liter
Artikelnummer	54382
Inhoud	25 liter
Artikelnummer	54386
Inhoud	60 liter
Artikelnummer	54392
Inhoud	210 liter