

Belt Dressing

Bardahl Belt Dressing stopt het doorslippen van aandrijfriemen. Het is een mengsel van olie en acryl polymeren dat speciaal is ontwikkeld om het doorslippen te voorkomen van V-vormige en ronde aandrijfriemen die gemaakt zijn van rubber, leer of canvas. Het maakt aandrijfriemen weer soepel en verbetert de krachtoverbrenging.

Het probleem

Na enige tijd gaan aandrijfriemen scheurtjes vertonen, gaan doorslippen en de aandrijving verliest haar vermogen. Het doorslippen van de aandrijfriem kan ook gepaard gaan met luidruchtig gejang. Ouder worden, oxidatie, verharden of uitdrogen verkorten de levensduur van de aandrijfriemen aanzienlijk.

De werking

Bardahl Belt Dressing zorgt voor onmiddellijk resultaat en verbetert de grip met 50%. Het verlengt de levensduur van de aandrijfriemen, voorkomt scheurvorming en verhoogt de krachtoverbrenging door het verminderen van het doorslippen. Het is vooral geschikt voor leer, rubbers, canvas en de meest synthetische materialen en het is vooral effectief voor het verminderen van het „gejang” van aandrijfriemen. Dit product onderscheidt zich in samenstelling en werking van alle andere „belt dressings”. Het trekt bv. minder vuil en stof aan en het voorkomt het verharden en het zgn. verglazen van de riem. Het houdt de riem soepel en zorgt dat het zijn aandrijfkracht terugkrijgt. **Bardahl Belt Dressing** is waterafstotend en voorkomt zelfs na langere tijd het doorslippen in de meest vochtige omgeving.

Bardahl Belt Dressing verbetert de grip tussen de aandrijfriem en de riemschijf. Bovendien wordt de riem weer door en door gevoed, waardoor hij wordt beschermd tegen oxidatie en uitdroging om zodoende de levensduur aanzienlijk te verlengen.

Toepassing

Bardahl Belt Dressing kan gebruikt worden voor lopende banden, alle soorten aandrijfriemen in de industrie, agrarische -, scheepvaart- en industrie -, de scheepvaart en de automobielsector. Dit product wordt niet geadviseerd als het gebruik van een smeermiddel, door de leverancier wordt afgeraden. Het kan in de meeste gevallen worden aangebracht zonder dat de veiligheidsplaatjes worden verwijderd.

Gebruiksaanwijzing

Spuit de **Bardahl Belt Dressing** vanaf een afstand van 25 tot 30 cm. gelijkmatig verdeeld op het oppervlak. Zorg voor een veilige afstand als de aandrijfriem in werking is. Zorg dat het gehele oppervlak bedekt wordt. De gerichte spray zorgt ervoor dat ook aandrijfriemen op moeilijk te bereiken plaatsen bespoten kunnen worden. Het kan zowel binnen als buiten worden toegepast om het doorslippen als gevolg van hitte, kou, vocht en stof tegen te gaan.

De aangebrachte film zal zelfs na lange tijd niet vergeten of oxideren. Het product kan met de meeste oplosmiddelen zoals white spirit (petroleum of terpentine) verwijderd worden.

Artikelnummer 79404
Inhoud 400 ml